

## Holzfaserdämmstoffe

### Flexible Holzfaserdämmung

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm	Platten pro Paket
40 mm	flexible Wärmedämmung	1,20/1,22 x 57,5 cm	10 Stk.
60 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	8 Stk.
80 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	6 Stk.
100 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
120 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
160 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	3 Stk.
200 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	2 Stk.
240 mm		1,20/1,22 x 57,5 cm	1 Stk.

### Steico Universal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
22 mm	mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60,0 cm
35 mm	Dry, mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60 cm / 223,0 x 60 cm

### Steico Spezial

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmsystem	188,0 x 60,0 cm

### Steico Protect H

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	Laibungsplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	135,0 x 38,0 cm
40 mm 60 mm	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	132,5 x 60,0 cm

### Steico Internal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm 60 mm	mit Nut+Feder, Innendämmung aus Holzfasern	120,0 x 38,0 cm

### Steico Isorel

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	vielseitige Holzfaserplatte	250,0 x 120,0 cm

### Steico Underfloor

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
4 mm	Verlegeunterlage für Laminat & Fertigparkettböden	0,79 x 0,59 cm

### Steico floc

Größe in kg	Produkt
15 kg	Zellulose - Einblasdämmstoff

### Steico multi fill

Größe in ml	Produkt
310 ml	Füll- und Klebmasse

## Dichtungsbahnen & Zubehör

### pro clima Solitex Fronta Quattro,connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	Wandanschlussbahn für Lückenschalungen bis 35 mm und geschlossenen Fassaden, schwarz	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Solitex UD (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Solitex Mento, connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Dasa TOP (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremsbahn	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Intello plus

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	armierte Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn für alle faserförmigen Dämmstoffe	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Intello

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe	75 m <sup>2</sup>

### pro clima Intesana connect (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m <sup>2</sup> /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf der Tragkonstruktion	75 m <sup>2</sup>

**pro clima Tescon Vana**

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
150 mm	Allround-Klebeband, mittig geschlitzt	30 m
60 mm	Allround-Klebeband	30 m

**pro clima Tescon Invis**

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	Allround-Klebeband, schwarz	30 m

**pro clima Tescon Nr. 1 (A)**

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	perforiertes Allround-Klebeband	30 m

**pro clima Uni Tape Patch (A)**

Dimension in mm	Produkt
180 x 180 mm	Klebe Pflaster

**pro clima Tescon Primer (A)**

Größe in ml	Produkt
1000 ml	lösungsmittelfreie Grundierung

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel