

PRODUKTÜBERSICHT

- Lagersortiment -

Räßler GmbH & Co. KG
Schweriner Str. 44
23972 Dorf Mecklenburg OT Karow
Phone: +49 3841 - 79 46 0
Fax: +49 3841 - 79 46 30
info@holzzentrum-raessler.de
www.holzzentrum-raessler.de

HR Schwerin A 969
Räßler Beteiligungsgesellschaft mbH
HR Schwerin B 4169
Geschäftsführer: A. Gausepohl
Ust-Nr.: 346/5801/0860
Ust-IdNr.: DE 169 185 199

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Produktübersicht gibt Ihnen eine Auskunft über unser derzeit aktuelles Lagerprogramm. Darüberhinaus können wir diverse Artikel liefern. Bei nicht in der Produktübersicht aufgeführten Artikeln bitten wir um Ihre konkrete Anfrage.

Es kann immer möglich sein, dass ein Artikel oder eine Länge momentan vergriffen ist. Wir bitten um Verständnis, wenn Sie dann eine verlängerte Lieferzeit in Kauf nehmen müssen.

Alle Angebote und Verkäufe erfolgen auf Basis unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Stand: 04/2024

Ihre Ansprechpartner im Innendienst sind unter folgenden Rufnummern zu erreichen:

Zentrale	03841 - 79 46 - 0	info@holzzentrum-raessler.de
Herr Heise	-12	d.heise@holzzentrum-raessler.de
Herr Feierabend	-13	j.feierabend@holzzentrum-raessler.de
Herr Hanekamp	-15	e.hanekamp@holzzentrum-raessler.de
Fax	-30	

www.holzzentrum-raessler.de

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Montag - Freitag **7.30 Uhr - 16.30 Uhr**

Inhaltsverzeichnis

1. Kantholz / Dielen / Latten / Schalung / Rauspund	S. 5- 7
2. Fi/Ta KVH ® NSI - C24	S. 8
3. Lä/Do KVH ® NSI - C24 & Tischlerholz	S. 9
4. Profilholz / Rauspund / Unterkonstruktion / Glattkantbretter / Rahmenholz	S. 10-11
5. Leisten & Möbelpaletten	S. 12-13
6. Hobeldielen & Landhausdielen	S. 14
7. Plattenwerkstoffe	S. 15-16
8. Terrassendielen & Unterkonstruktion	S. 17-18
9. Lärche / Douglasie	S. 19
10. Robinie	S. 20
11. Holzfaserdämmstoffe	S. 21
12 . Dichtungsbahnen & Zubehör	S. 22-23
13. Holzschutz	S. 24-25
14. Befestigungstechnik (Auszug)	S. 26-28

Kantholz / Dielen / Latten / Schalung/ Rauspund

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 16 cm			X	X			
4 x 20 cm			X	X	X		
5 x 10 cm				X			
5 x 20 cm				X	X		
5 x 25 cm				X			
6 x 8 cm			X	X			
6 x 12 cm			X	X	X		
6 x 16 cm			X	X	X		
6 x 20 cm				X	X		
8 x 8 cm				X			
8 x 16 cm			X	X	X		
8 x 18 cm					X		
8 x 20 cm				X	X		X(A)
10 x 10 cm		X	X	X	X		
12 x 12 cm			X	X	X		
12 x 16 cm (A)					X		
14 x 14 cm			X	X	X		
16 x 16 cm			X	X	X		
20 x 20 cm					X		
20 x 24 cm (A)							X

Latten

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	X(A)		X				
28 x 48 mm			X				
38 x 58 mm		X	X	X	X		

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Dachlatten S10, DIN 4074

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
40 x 60 mm (A)				x			

Schalung

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 80 mm				x			
24 x 100 mm		x	x	x			
24 x 160 mm		x	x	x			

Rauspund

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
21 x 116 mm (A)			x				
24 x 116 mm (A)			x	x (A)			

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki, roh, frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 20 cm			x				
10 x 10 cm		x (A)	x	x			

Dielen

scharfkantig, GK I-III

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
40 x 200 mm				x			

Keilbohlen

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
0:62 x 185 mm				x			

Latten

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	x						

Dachlatten CE, S10, DIN 4074-1

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm			x (A)	x			

Schalung

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	4,20 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m
23 x 100 mm				x			

Fi / Ta - KVH® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

Dimension in cm	Längen in m						
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	13,00 m
4 x 6 cm	x		X*				
4 x 12 cm			X*				
4 x 16 cm			X*				
4 x 20 cm			X*				
6 x 6 cm			X*				
6 x 8 cm			X*				
6 x 10 cm			X*				
6 x 12 cm			X*				X
6 x 14 cm			X*				
6 x 16 cm			X*	X	X	X	
6 x 18 cm			X*	X	X	X	
6 x 20 cm			X*	X		X	
6 x 24 cm			X	X	X	X	
8 x 8 cm			X*				
8 x 10 cm			X*				
8 x 12 cm			X*				
8 x 14 cm			X*				
8 x 16 cm			X*	X	X	X	
8 x 18 cm			X*	X	X	X	
8 x 20 cm			X*	X	X	X	
8 x 22 cm			X	X			
8 x 24 cm			X	X	X	X	X
10 x 10 cm			X*	X		X	
10 x 12 cm			X*	X			
10 x 16 cm			X				
10 x 20 cm			X	X		X	
10 x 24 cm			X	X	X	X	X
12 x 12 cm			X*	X	X	X	X
12 x 16 cm			X	X	X	X	
12 x 20 cm			X	X		X	X
12 x 24 cm			X	X		X	X
14 x 14 cm			X*	X	X	X	
14 x 20 cm			X	X		X	
14 x 24 cm			X		X	X	

**Duolam Fichte
keilgezinkt, NSi**

Dimension in cm	Längen in m						
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	13,00 m
16 x 16 cm			X	X		X	

* Lagerlängen 5,00 m oder 5,10 m

Lä / Do - KVH ® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

******* Douglasie *******

Dimension in cm	Längen in m						
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	13,00 m
6 x 16 cm				X			
8 x 20 cm				X			
12 x 12 cm			X				

Douglasie Kreuzholz
alls. gehobelt u. gefast, KD

Dimension in cm	Längen in m						
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	13,00 m
6 x 16 cm				X			
10 x 10 cm			X				
12 x 12 cm			X				

Tischlerholz

Kiefer

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	Stammware	nach Lagervorrat
32 mm		
55 mm		

Buche

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	Superior, gedämpft, besäumt, geschliffen	nach Lagervorrat
52 mm		

Eiche

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	Leistenqualität	nach Lagervorrat
55 mm		

sib. Lärche

Dimension in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
25 mm (A)	Stammware	nach Lagervorrat
52 mm (A)		

Douglasie

Dimension in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
24 x 225 mm	Schnittholz mit feinem Bandsägeschnitt, GL: 0/I-II	5,00 m
40 x 300 mm	Schnittholz, Skl "S"	

Profilholz / Rauspund / Unterkonstruktion / Glattkantbretter / Rahmenholz

Fasebretter



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
22,0 x 121 mm	nord. Fichte	4,20 / 4,80 m
28,0 x 146 mm		4,80 m
Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
26,0 x 140 mm	Douglasie , KD	5,00 m

Rundprofil Compact



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
19,0 x 121 mm	nord. Fichte B. Sort., Sichtseite feiner Bandsägeschnitt endlos Nut + Feder	4,18 m

Profilbretter



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
12,5 x 96 mm	nord. Fichte A-Sortierung, Schattennut	2,70 / 4,20 m
14,0 x 96 mm	nord. Fichte A-Sortierung, Softline, 10 mm Feder (Sauna)	2,40 m
19,0 x 96 mm	nord. Fichte, Schattennut	4,20 / 4,80 m
19,0 x 96 mm	nord. Fichte, Schattennut, weiß grundiert	5,10 m

Fassadenprofil "Cono"



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
26/13,0 x 146 mm	nord. Fichte, Sichtseite fein gesägt, sf hobelfallend	4,80 m
26/13,0 x 146 mm	sib. Lärche, Sichtseite Riffelgesägt, sf hobelfallend	4,00 m

Kombiprofil, Rund / Fase



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
20,0 x 121 mm		4,00 / 5,10 m

Rauspund



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
24,0 x 121 mm	nord. Fichte, Keil-Nut+Feder	nach Lagervorrat
28,5 x 146 mm		
35,0 x 146 mm		
Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21,0 x 116 mm	Lärche/Douglasie Rauspund, KD	5,00 m

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Unterkonstruktion

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
19 x 45 mm	nord. Fichte	2,70 m
21 x 72 mm		4,00 m
24 x 73 mm		4,00 / 5,00 m

Glattkantbretter

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
18 x 70 mm	nord. Fichte u/s, allseitig gehobelt	2,70 m
18 x 95 mm		
18 x 120 mm		
18 x 145 mm		
18 x 170 mm		
18 x 195 mm		
21 x 93 mm	nord. Fichte u/s, allseitig gehobelt	4,80 m
21 x 118 mm		
21 x 143 mm		
21 x 168 mm		
21 x 193 mm		
21 x 218 mm		
27 x 118 mm	nord. Fichte u/s, allseitig gehobelt weiß grundiert	4,80 m
27 x 193 mm		
21 x 168 mm (A)	Lärche/Douglasie Bretter, alls. gehobelt, getrocknet	5,00 m
21 x 140 mm		
21 x 190 mm		
21 x 95 mm	sib. Lärche, allseitig gehobelt	nach Lagervorrat
21 x 115 mm		
21 x 145 mm		
21 x 195 mm		
26 x 140 mm (A)		
27 x 143 mm		

Rahmenholz

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
24 x 44 mm	nord. Fichte, allseitig gehobelt	2,50 m
24 x 70 mm		
24 x 94 mm		
34 x 54 mm		
38 x 68 mm		
38 x 143 mm		2,70 m
40 x 95 mm		2,40 m
45 x 45 mm		2,10 oder 2,70 m
45 x 70 mm		
54 x 74 mm		2,50 m
57 x 80 mm		2,70 m
70 x 70 mm		
90 x 90 mm		

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Leisten

Quadratleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
20 x 20 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		

Rechteckleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
5 x 20 mm	Kiefer	2,40 m
5 x 38 mm		
10 x 20 mm		
10 x 30 mm		
10 x 38 mm		
20 x 30 mm		
20 x 47 mm		
20 x 57 mm		

Viertelstabelleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
12 x 12 mm	Kiefer	2,40 m
14 x 14 mm		
18 x 18 mm		

Hohlkehleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		

Winkelleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		
28 x 44 mm		

Dreikantleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m

Saunabanklatte

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
28 x 90 mm	Espe, massiv	1,80 (A) / 2,30 m

Fussleiste Massivholz

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 68 mm	astrein, eckig/gerade, endbehandelt weiß deckend	2,70 m

Fussleiste , Altdeutsches Profil

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
18 x 68 mm	Kiefer astrein profiliert	2,40 m
18 x 94 mm	Kiefer massiv, astig	2,70 m
18 x 94 mm	Massivholz astrein, endbehandelt weiß deckend	2,70 m
18 x 94 mm	MDF, endbehandelt weiß deckend	2,40 m
21 x 120 mm (A)	Fichte massiv	2,10 / 2,40 / 4,20 m

Fussleiste Fichte

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
12 x 58 mm	Kante abgerundet	2,40 m

Hobeldielen

europ. Eiche rustikal

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 180 mm (A)	endlos Nut+Feder, Kanten leicht gefast, HF ca. 10-12 %	fallende Längen

nord. Kiefer

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
21 x 144 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl	nach Lagervorrat + Verfügbarkeit
27 x 142 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, A-Sortierung	
27 x 193 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, A-Sortierung	
	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl	

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Landhausdielen, 3-Schicht

Eiche Timless - Rustikal

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
14 x 190 mm	gebürstet, naturgeölt, gefast	1,90 m

Eiche XL Super Rustikal

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
15 x 260 mm	gebürstet, naturgeölt, gefast	2,20 m

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Plattenwerkstoffe

OSB 3

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	EN 300, 4-seitig Nut+Feder	250 x 62,5 cm
15 mm		250 x 62,5 cm
18 mm		250 x 62,5 cm
22 mm		250 x 62,5 cm
25 mm		250 x 62,5 cm
30 mm		250 x 62,5 cm

Industriesperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
4 mm	rot, BB/CC exterior, E1	244 x 122 cm
6 mm		244 x 122 cm
9 mm		244 x 122 cm
12 mm		244 x 122 cm
18 mm		244 x 122 cm

Bras. Elliottis-Pine Sperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	7-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	250 x 125 cm
22 mm	7/9-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	250 x 125 cm

Chin. Filmsperrholz Film/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
21 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	9-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
18 mm	13-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
21 mm	15-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm

Chin. Siebdruckplatten 240/120gr

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
9 mm	7-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
12 mm	9-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
18 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
21 mm	15-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

3-Schichtplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100	500 x 125 cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100 - Nut / Feder	500 x 125 cm

Hartfaserplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
3 mm	Standard	244 x 122 cm

MDF-Platten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
8 mm	Typ 2 roh	160 x 120 cm / 145 cm 280 x 207 cm

Leimholzplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
18 mm	Hobby Leimholz Fichte, mit durchgehenden Lamellen B/C	150 x 40 cm / 60 cm
28 mm		200 x 40 cm / 60 cm
		250 x 40 cm / 60 cm
		150 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
38 mm		200 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		250 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
28 mm	Profi Leimholz Kiefer, mit durchgehenden Lamellen A/B	150 x 80 cm
28 mm		250 x 40 cm / 60 cm

Terrassendielen & Unterkonstruktion

MOSO® Bamboo X-treme

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 137 mm	Terrassendiele, Riffel Rund/Glatt, vorgeölt	1,85 m
20 x 155 mm	Terrassendiele, fein geriffelt/gebürstet, vorgeölt	
	Terrassendiele, bombiert/glatt, vorgeölt	
40 x 60 mm	Unterkonstruktion, roh	2,44 m

Zubehör Bamboo X-treme

Dimension / Gebinde in mm / in l	Produkt
4,5 x 30 mm	Start-/Endclip+Schrauben A2, Pak. á 30 Stk.
	Clip+Schraube V2A/A2, Pak á 90 Stk.
3,00 l	Woca Terrassenöl Teak
0,25 l	PNZ Isoliergrund, Versiegelungsmasse, transparent
	Silizium Carbid Besen

Bangkirai

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
25 x 145 mm	(A)Riffelbohle Premium, grob/fein geriffelt, HF18% (+/-2%)	nach Lagervorrat
	Riffelbohle Premium, glatt/glatt, HF18% (+/-2%)	

Kapur

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
25 x 145 mm	Riffelbohle, 1-Seite grob/ 1-Seite fein geriffelt	nach Lagervorrat

Keruing

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
42 x 70 mm	Konstruktionsholz gehobelt/geriffelt	2,74 / 3,35 / 3,66 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm	Terrassendiele, glatt/glatt, HF18% (+/-2%)	4,00 / 5,10 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 140 mm (A)	Riffelbohle, franz. Profil/glatt, HF18% (+/-2%)	3,00 / 4,00 / 5,10 m

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

sib. Lärche 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm	Riffelbohle, grob/grob geriffelt VEH Top, HF18% (+/-2%)	nach Verfügbarkeit
40 x 143 mm (A)		4,00 m

sib. Lärche 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm (A)	Riffelbohle, grob/fein geriffelt VEH Top, HF18% (+/-2%)	4,00 / 5,10 m
44,5 x 143 mm		4,00 m

europ.Lärche 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm	Riffelbohle, fein/fein geriffelt VEH A/B, HF18% (+/-2%)	3,00 / 4,00 / 5,00 m

Lärche/Douglasie 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
40 x 70 mm	Unterkonstruktion, gehobelt	3,00 / 4,00 m

Kiefer select 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 145 mm (A)	Riffelbohle beidseitig franz. Profil, KDI nach NTR A/B braun	3,00 / 4,20 / 4,80 m

nord. Kiefer 

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
45 x 70 mm (A)	4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A braun	4,20 m
45 x 95 mm		
70 x 70 mm	4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A grün	2,10 m
90 x 90 mm		1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,00 m

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Lärche / Douglasie

Lärche/Douglasie Bretter

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
24 x 160 mm		3,00 / 4,00 / 5,00 m

Lärche/Douglasie Kantholz

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
40 x 200 mm	sägerau, frisch	4,00 / 5,00 m
60 x 80 mm		5,00 m
60 x 120 mm		5,00 m
80 x 160 mm		6,00 m
100 x 100 mm		4,00 / 5,00 m
120 x 120 mm		4,00 / 5,00 m

Lärche/Douglasie Bonanza-Zaun

Stärke in mm	Qualität	Längen in m
24 mm	Breite: ca. 19-25 cm, sägerau, frisch	3,00 / 4,00 m

Douglasie

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
24 x 225 mm	Schnittholz mit feinem Bandsägeschnitt, GL: 0/I-II	5,00 m
40 x 300 mm	Schnittholz, Skl "S"	5,00 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
25 mm (A)	Stammware	nach Lagervorrat
52 mm (A)		

sib. Lärche Rauteleisten

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
21 x 68 mm	15° Schräge, gehobelt, Kanten gerundet	nach Lagervorrat
28 x 58 mm		

sib. Lärche Kombiprofil

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20,0 x 121 mm	Rund / Fase	4,00 / 5,10 m

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Robinie

das besondere Holz ...

nach Verfügbarkeit
aus Neueingang

Robinie Rundholz

Mittendurchmesser in cm	Qualität	Längen in m
Ø 6 - 10 cm	naturgewachsen, geschält, geschliffen, splintfrei	2,00 / 2,50 m
Ø 8 - 10 cm		3,00 m
Ø 10 - 12 cm		2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 12 - 14 cm		3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 14 - 16 cm		3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 16 - 18 cm		4,00 / 5,00 / 6,00 m
Ø 18 - 20 cm		5,00 / 6,00 m
Ø 20 - 24 cm		5,00 m
Ø 25 - 30 cm		5,00 m

Robinie Rundpfähle

Mittendurchmesser in cm	Qualität	Längen in m
Ø 8 - 10 cm	geschält, gespitzt	2,00 m
Ø 10 - 12 cm		2,50 m

Das Holz der Robinie besitzt aufgrund seines charakteristischen Inhaltsstoffes Robimetia (Alkaloid), der ausgezeichneten Verkernung (>90%) und des daraus resultierenden minimalen Splintholzanteils eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen fäuleverursachende, holzerstörende Pilze und Insekten. Die natürliche Dauerhaftigkeit im Außenbereich mit Erdberührung und im Wasserbau liegt daher bei bis zu 40 Jahren und liegt somit wesentlich höher als bei Eiche oder Lärche.

Eine umwelt- und bodenbelastende Imprägnierung ist nicht notwendig. Keine andere Holzart, selbst nicht nach Hochdruckimprägnierung, erreicht nur annähernd vergleichbare Standzeiten.

Darüber hinaus besitzt das Robinienholz hervorragende technische Eigenschaften. Es ist hart, zugleich aber von sehr hoher Zähigkeit und Elastizität, sowie ausgezeichnete Festigkeitswerte, die deutlich über denen von Eichenholz liegen. Zu den wertvollen Vorzügen des Robinienholzes gehört, dass es trotz der hohen Rohdichte wenig schwindet und kaum arbeitet.

Damit gehört die Robinie zu den wertvollsten europäischen Nutzhölzern und ist von der Qualität ein absolut gleichwertiger Tropenholzersatz.

Holzfaserdämmstoffe

Flexible Holzfaserdämmung

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm	Platten pro Paket
40 mm	flexible Wärmedämmung	120 / 1,22 x 57,5 cm	10 Stk.
60 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	8 Stk.
80 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	6 Stk.
100 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
120 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
160 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	3 Stk.
200 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	2 Stk.
240 mm		120 / 1,22 x 57,5 cm	1 Stk.

Steico Universal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
22 mm	mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60,0 cm
35 mm	Dry, mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60,0 cm / 223,0 x 60,0 cm

Steico Spezial

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem	188,0 x 60,0 cm

Steico Protect H

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	Laibungsplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	135,0 x 38,0 cm
40 mm	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	132,5 x 60,0 cm
60 mm		

Steico Internal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm	mit Nut+Feder, Innendämmung aus Holzfasern	120,0 x 38,0 cm
60 mm		

Steico Isorel

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	vielseitige Holzfaserplatte	250,0 x 120,0 cm

Steico Underfloor

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
4 mm	Verlegeunterlage für Laminat und Fertigparkettböden	0,79 x 0,59 cm

Steico floc

Größe in kg	Produkt
15 kg	Zellulose - Einblasdämmstoff

Steico multi fill

Größe in ml	Produkt
310 ml	Füll- und Klebmasse

Dichtungsbahnen & Zubehör

pro clima Solitex Fronta Quattro,connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Wandanschlussbahn für Lückenschalungen bis 35 mm und geschlossenen Fassaden, schwarz	75 m ²

pro clima Solitex DU (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Solitex Mento, connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Dasa TOP (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremsbahn	75 m ²

pro clima Intello plus

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	armierte Dampfbremms-/Luftdichtungsbahn für alle faserförmigen Dämmstoffe	75 m ²

pro clima Intello

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbremms-/Luftdichtungsbahn für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe	75 m ²

pro clima Intesana connect (A)

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Dampfbremms-/Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf der Tragkonstruktion	75 m ²

pro clima Tescon Vana

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
150 mm	Allround-Klebeband, mittig geschlitzt	30 m
60 mm	Allround-Klebeband	30 m

pro clima Tescon Invis

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	Allround-Klebeband, schwarz	30 m

pro clima Tescon Nr. 1 (A)

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	perforiertes Allround-Klebeband	30 m

pro clima Uni Tape Patch (A)

Dimension in mm	Produkt
180 x 180 mm	Klebe Pflaster

pro clima Tescon Primer (A)

Größe in ml	Produkt
1000 ml	lösungsmittelfreie Grundierung

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Holzschutz

Osmo Hartwachs-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos / matt / weiß
2,50 l	
10,00 l	farblos

Osmo Dekorwachs

Gebinde in l	Farbton
0,375 l	transparent/intensiv, div. Farben
0,75 l	

Osmo Klarwachs

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos

Osmo Holzschutz-Öl Lasur

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Landhausfarbe

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Holz-Spezial-Öl - Terrasse

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos
2,50 l	

Osmo UV-Schutz-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos
2,50 l	

Osmo Hirnholz-Wachs

Gebinde in l	Farbton
0,375 l	farblos

Osmo Holzimprägnierung WR

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos
2,50 l	

Osmo Pflegeprodukte

Gebinde in l	Produkt
1,00 l	Gard Clean
0,5 l / 2,5 l	Holz-Entgrauer Kraft-Gel
1,00 l	Holzterrassenreiniger
1,00 l	Wisch Fix
1,00 l	Wachspflege & Reinigungsmittel
1,00 l	Pinselreiniger/Verdünner

Osmo Zubehör

Größe in mm	Produkt
25 mm	Flächenstreicher
50 mm	
60 mm	
100 mm	
	Roll- u. Streichset
150 mm	Fussbodenstreichbürste
220 mm	
85 x 135 mm	Handpadhalter
95 x 230 mm	Padhalter mit Gelenk
95 x 155 mm	Superpad rechteckig weiß
120 x 250 mm	
95 x 155 mm	
120 x 250 mm	Öl-Farben Auftrags - Vlies
120 x 250 mm	
325 x 340 mm	Easy Pads
	Easy Clean
	System Teleskopstiel

Befestigungstechnik (Auszug)

ABC Spax I-Stern

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4 x 40 mm	Teilgewinde, verzinkt	200 Stk. / 1000 Stk.
4 x 50 mm		200 Stk. / 500 Stk.
4 x 60 mm		100 Stk. / 500 Stk.
5 x 70 mm		100 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.
5 x 100 mm		100 Stk.
6 x 120 mm		100 Stk.

ABC Spax Seko

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
3,5 x 45 mm	für Massivholz-Fussböden	500 Stk.
3,5 x 55 mm		500 Stk.

ABC Spax

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4,0 x 40 mm	Fassadenschraube A2	100 Stk.
4,5 x 50 mm		200 Stk.
4,5 x 60 mm		100 Stk.
4,5 x 70 mm		100 Stk.
4,5 x 80 mm		100 Stk.

ABC Spax-D

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
5 x 50 mm	Terrassenschraube V2A	200 Stk.
5 x 60 mm		100 Stk. / 200 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.

Spenglerschrauben

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4,5 x 25 mm	V2A	100 Stk.
4,5 x 45 mm		100 Stk.

Terrassenclipper

Stück pro Paket	Produkt
70 Stk.	für unsichtbare Verschraubung mit Dielenbreiten von 125 - 150 mm

Terrassendielen-Abstandhalter

Stück pro Paket	Produkt
80 Stk.	Dielenabstand ca. 7 mm

Ankernägel

Dimension in mm	Stück pro Paket
4 x 40 mm	250 Stk.
4 x 50 mm	250 Stk.
4 x 60 mm	250 Stk.

Sparrenfettenanker verzinkt

Länge in mm	Abnahme
170 mm	-paarweise-
210 mm	

Schwerlastwinkel

Dimension in mm	Abnahme
70 x 70 x 55 mm	-Einzelabnahme-
90 x 90 x 65 mm	
100 x 100 x 90 mm	

Winkelverbinder

Dimension in mm	Abnahme
90 x 90 x 65 mm	-Einzelabnahme-

Lochplattenwinkel

Dimension in mm	Abnahme
100 x 100 x 100 mm	-Einzelabnahme-

H-Pfostenträger

Dimension in mm	Abnahme
91 mm	-Einzelabnahme-
101 mm	
121 mm	
141 mm	

Einschlagbodenhülsen

Dimension in mm	Abnahme
71 x 750 mm	-Einzelabnahme-
91 x 750 mm	
91 x 900 mm	
101 x 900 mm	