

Kantholz / Dielen / Latten / Schalung/ Rauspund

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 10 cm			x				
4 x 16 cm			x	x			
4 x 20 cm			x	x	x		
5 x 10 cm				x			
5 x 20 cm			x	x	x		
5 x 25 cm				x			
6 x 8 cm			x	x			
6 x 12 cm			x	x	x		
6 x 16 cm			x	x	x		
6 x 18 cm				x	x		
6 x 20 cm				x	x		
8 x 8 cm			x				
8 x 16 cm			x	x	x		
8 x 18 cm				x(A)	x(A)		
8 x 20 cm				x	x		x
8 x 24 cm						x	
10 x 10 cm		x	x	x	x		
10 x 12 cm			x	x			
10 x 20 cm				x	x	x	x
12 x 12 cm			x	x	x		
12 x 16 cm					x		
12 x 20 cm					x		
14 x 14 cm			x	x	x(A)		
16 x 16 cm			x	x	x		
18 x 18 cm				x			
20 x 20 cm				x	x		x
20 x 24 cm				x			x

Latten

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	x		x				
28 x 48 mm			x				
38 x 58 mm		x	x	x	x		

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Dachlatten S10, DIN 4074

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm				x			

Schalung

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 80 mm			x	x			
24 x 100 mm		x	x	x			
24 x 120 mm			x	x			
24 x 140 mm			x	x			
24 x 160 mm		x	x	x			
24 x 200 mm				x			

Rauspund

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
21 x 116 mm			x	x			
24 x 116 mm			x	x			
28 x 116 mm			x	x			

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki roh, frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 20 cm			x	x			
10 x 10 cm			x	x			

Schalung

Fi/Ta/Ki roh, frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 100 mm			x				
24 x 160 mm		x	x				

Kantholz, A/B GK II

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
62 x 82 mm				x			

Dielen

scharfkantig, GK I-III

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
39 x 200 mm				x			

Keilbohlen

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
0:62 x 185 mm				x			

Latten

Fi/Ta/Ki roh, KD

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	x						

Dachlatten CE, S10, DIN 4074-1

Fi/Ta/Ki roh, KD

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm				x			

Schalung

Fi/Ta/Ki roh, KD

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
23 x 100 mm			x				

Rauspund

nord. Fichte, roh, KD

Dimension in mm	Längen in m						
	4,20 m	nach Lagervorrat					
21,0 x 96 mm	x						
24,0 x 121 mm					x		
28,5 x 146 mm					x		
35,0 x 146 mm					x		