

PRODUKTÜBERSICHT

Räßler GmbH & Co. KG
Schweriner Str. 44
23972 Dorf Mecklenburg OT Karow

Phone: +49 3841 - 79 46 0

Fax: +49 3841 - 79 46 30

info@holzzentrum-raessler.de

www.holzzentrum-raessler.de

HR Schwerin A 969
Räßler Beteiligungsgesellschaft mbH
HR Schwerin B 4169
Geschäftsführer: A. Gausepohl, L. Salhoff
Ust-Nr.: 346/5801/0860
Ust-IdNr.: DE 169 185 199

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Produktübersicht gibt Ihnen eine Auskunft über unser derzeit aktuelles Lagerprogramm. Darüberhinaus können wir diverse Artikel liefern. Bei nicht in der Produktübersicht aufgeführten Artikeln bitten wir um Ihre konkrete Anfrage.

Es kann immer möglich sein, dass ein Artikel oder eine Länge momentan vergriffen ist. Wir bitten um Verständnis, wenn Sie dann eine verlängerte Lieferzeit in Kauf nehmen müssen.

Alle Angebote und Verkäufe erfolgen auf Basis unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Ihre Ansprechpartner im Innendienst sind unter folgenden Rufnummern zu erreichen:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Zentrale | 03841 - 79 46 - 0 |
| Frau Müller | -10 |
| Herr Heise | -12 |
| Herr Feierabend | -13 |
| Herr Hanekamp | -15 |
| Herr Döring | -21 |
| Fax | -30 |

E-Mail Info@holzzentrum-raessler.de

Internet www.holzzentrum-raessler.de

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Montag - Freitag 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------------|
| 1. Kantholz / Dielen / Latten / Schalung / Rauspund | S. 1- 3 |
| 2. KVH | S. 4 |
| 3. Tischlerholz | S. 5 |
| 4. Profilholz / Glattkantbretter / Rahmenholz / Unterkonstruktion / Rauspund | S. 6- 7 |
| 5. Leisten | S. 8- 9 |
| 6. Plattenwerkstoffe | S. 10-11 |
| 7. Terrassendielen & Unterkonstruktion | S. 12-13 |
| 8. Lärche / Douglasie | S. 14-16 |
| 9. Robinie | S. 17 |
| 10. Hobeldielen | S. 18 |
| 11. Holzfaserdämmstoffe / Dichtungsbahnen | S. 19-22 |
| 12 . Holzschutz | S. 23-24 |
| 13. Befestigungstechnik (Auszug) | S. 25-27 |

Kantholz / Dielen / Latten / Schalung/ Rauspund

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki impr., frisch

| Dimension in cm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 4 x 10 cm | | | X | | | | |
| 4 x 16 cm | | | X | X | | | |
| 4 x 20 cm | | | X | X | X | | |
| 5 x 10 cm | | | | X | | | |
| 5 x 20 cm | | | X | X | X | | |
| 5 x 25 cm | | | | X | | | |
| 6 x 8 cm | | | X | X | | | |
| 6 x 12 cm | | | X | X | X | | |
| 6 x 16 cm | | | X | X | X | | |
| 6 x 18 cm | | | | X | X | | |
| 6 x 20 cm | | | | X | X | | |
| 8 x 8 cm | | | X | | | | |
| 8 x 16 cm | | | X | X | X | | |
| 8 x 18 cm | | | | X(A) | X(A) | | |
| 8 x 20 cm | | | | X | X | | X |
| 8 x 24 cm | | | | | | X | |
| 10 x 10 cm | | X | X | X | X | | |
| 10 x 12 cm | | | X | X | | | |
| 10 x 20 cm | | | | X | X | X | X |
| 12 x 12 cm | | | X | X | X | | |
| 12 x 16 cm | | | | | X | | |
| 12 x 20 cm | | | | | X | | |
| 14 x 14 cm | | | X | X | X(A) | | |
| 16 x 16 cm | | | X | X | X | | |
| 18 x 18 cm | | | | X | | | |
| 20 x 20 cm | | | | X | X | | X |
| 20 x 24 cm | | | | X | | | X |

Latten

Fi/Ta/Ki impr., frisch

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 24 x 48 mm | X | | X | | | | |
| 28 x 48 mm | | | X | | | | |
| 38 x 58 mm | | X | X | X | X | | |

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Dachlatten S10, DIN 4074

Fi/Ta/Ki impr., frisch

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 30 x 50 mm | | | | x | | | |
| 40 x 60 mm | | | | x | | | |

Schalung

Fi/Ta/Ki impr., frisch

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 24 x 80 mm | | | x | x | | | |
| 24 x 100 mm | | x | x | x | | | |
| 24 x 120 mm | | | x | x | | | |
| 24 x 140 mm | | | x | x | | | |
| 24 x 160 mm | | x | x | x | | | |
| 24 x 200 mm | | | | x | | | |

Rauspund

Fi/Ta/Ki impr., frisch

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 21 x 116 mm | | | x | x | | | |
| 24 x 116 mm | | | x | x | | | |
| 28 x 116 mm | | | x | x | | | |

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki roh, frisch

| Dimension in cm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 4 x 20 cm | | | x | x | | | |
| 10 x 10 cm | | | x | x | | | |

Schalung

Fi/Ta/Ki roh, frisch

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 24 x 100 mm | | | x | | | | |
| 24 x 160 mm | | x | x | | | | |

Kantholz, A/B GK II

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 62 x 82 mm | | | | x | | | |

Dielen

scharfkantig, GK I-III

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 39 x 200 mm | | | | x | | | |

Keilbohlen

Fi/Ta/Ki roh, HRF 18-20 %

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 0:62 x 185 mm | | | | x | | | |

Fi/Ta/Ki roh, KD

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 24 x 48 mm | x | | | | | | |

Dachlatten CE, S10, DIN 4074-1

Fi/Ta/Ki roh, KD

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 30 x 50 mm | | | | x | | | |
| 40 x 60 mm | | | | x | | | |

Schalung

Fi/Ta/Ki roh, KD

| Dimension in mm | Längen in m | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1,35 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| 23 x 100 mm | | | x | | | | |

Rauspund

nord. Fichte, roh, KD

| Dimension in mm | Längen in m | |
|--------------------|-------------|------------------|
| | 4,20 m | nach Lagervorrat |
| 21,0 x 96 mm | x | |
| 24,0 x 121 mm | | x |
| 28,5 x 146 mm | | x |
| 35,0 x 146 mm | | x |

Fi / Ta - KVH ® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

| Dimension in cm | Längen in m | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 13,00 m |
| 4 x 6 cm | x | x | x* | x | | | | |
| 4 x 12 cm | | | x* | | | | | |
| 4 x 16 cm | | | x | | | | | |
| 4 x 20 cm | | | x* | | | | | |
| 6 x 6 cm | | | x* | | | | | |
| 6 x 8 cm | | | x* | | | | | |
| 6 x 10 cm | | | x* | | | | | |
| 6 x 12 cm | | | x* | | | | | x |
| 6 x 14 cm | | | x* | | | | | |
| 6 x 16 cm | | | x* | x | x | x | | |
| 6 x 18 cm | | | x* | x | x | x | | x |
| 6 x 20 cm | | | x* | x | | x | | |
| 6 x 24 cm | | | x | x | x | x | | x |
| 8 x 8 cm | | | x* | | | | | |
| 8 x 10 cm | | | x* | | | | | |
| 8 x 12 cm | | | x* | | | | | |
| 8 x 14 cm | | | x* | | | | | |
| 8 x 16 cm | | | x* | x | x | x | | |
| 8 x 18 cm | | | x* | x | x | x | | |
| 8 x 20 cm | | | x* | x | x | x | x | |
| 8 x 22 cm | | | x | x | | | | |
| 8 x 24 cm | | | x | x | x | x | | x |
| 10 x 10 cm | | | x* | x | | x | | |
| 10 x 12 cm | | | x* | x | | | | |
| 10 x 16 cm | | | x | | | | | |
| 10 x 20 cm | | | x | x | x | x | | x |
| 10 x 24 cm | | | x | x | x | x | | x |
| 12 x 12 cm | | | x* | x | x | x | | |
| 12 x 16 cm | | | x | x | x | x | | |
| 12 x 20 cm | | | x | x | | x | | |
| 12 x 24 cm | | | x | x | x | x | | x |
| 14 x 14 cm | | | x* | x | x | x | | |
| 14 x 20 cm | | | x | x | | x | | |
| 14 x 24 cm | | | x | | | x | | x |
| 16 x 16 cm | | | x | x | | x | | |

Lä / Do - KVH ® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

****** Douglasie ******

| Dimension in cm | Längen in m | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 13,00 m |
| 4 x 6 cm | | x | | | | | | |
| 6 x 16 cm | | | | x | | | | |
| 8 x 20 cm | | | | x | | | | |
| 10 x 10 cm | | | x | | | | | |
| 12 x 12 cm | | | x | | | | | |

* Lagerlängen 5,00 m oder 5,10 m

Tischlerholz

Kiefer

| Stärke in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|--------------|------------------|------------------|
| 26 mm | Stammware, KD | nach Lagervorrat |
| 40 mm | | |
| 45 mm | | |
| 52 mm | | |
| 65 mm | | |

Buche

| Stärke in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 26 mm | Superior, gedämpft, geschliffen, KD | nach Lagervorrat |
| 52 mm | | |

Eiche

| Stärke in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|--------------|--------------------------|------------------|
| 26 mm | Paketware, Stammware, KD | nach Lagervorrat |
| 55 mm | Leistenqualität, KD | nach Lagervorrat |

Esche

| Stärke in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|--------------|------------------|------------------|
| 55 mm | KD | nach Lagervorrat |

nord. Fichte

| Dimension in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|-----------------|------------------|-------------|
| 50 x 200 mm | Battens, KD | 4,80 m |

sib. Lärche

| Dimension in mm | Produkt/Qualität | Längen in m |
|-----------------|------------------|-------------|
| 25 x 200 mm | u/s, KD | 5,10 m |
| 52 x 200 mm | | 6,00 m |

Profilholz / Glattkantbretter / Rahmenholz / Unterkonstruktion / Rauspund

Fasebretter



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 22,0 x 121 mm | nord. Fichte roh, KD | 4,20 / 4,80 m |
| 28,0 x 146 mm | | 4,80 m |
| 19,5 x 116 mm | europ. Lärche SF, 4 Kanten gefast, KD | 4,00 m |

Profilbretter



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|---------------|
| 12,5 x 96 mm | nord. Fichte A-Sortierung, Schattennut, roh, KD | 2,70 / 4,20 m |
| 19,0 x 96 mm | nord. Fichte, Schattennut, roh, KD | 4,20 / 4,80 m |
| 19,0 x 96 mm | nord. Fichte, Schattennut, weiß grundiert, KD | 4,80 m |

Profilbretter mit verlängerter Feder



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|---------------|
| 14 x 96 mm | nord. Fichte Softline B-Sortierung, roh, KD | 2,40 / 4,80 m |
| 16 x 96 mm | Weißtanne sortiert auf 0-1, roh, KD | 2,50 m |

Fassadenprofil "Cono"



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|---------------|
| 26/13 x 146 mm | nord. Fichte, Sichtseite fein gesägt, roh, KD | 4,50 / 5,10 m |

Blockhausprofil



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|----------------------|-------------|
| 19 x 96 mm | nord. Fichte roh, KD | 4,80 m |

Stülpchalung



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|----------------------|-------------|
| 19 x 146 mm | nord. Fichte roh, KD | 4,80 m |

Duo-Profil



| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-------------|
| 19,5 x 96 mm | sib. Lärche Fasebrett / Softline roh, KD | 5,10 m |

Glattkantbretter

| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|------------------|
| 21 x 93 mm | nord. Fichte u/s, alls. gehobelt, roh, KD | 4,80 m |
| 21 x 118 mm | | |
| 21 x 143 mm | | |
| 21 x 168 mm | | |
| 21 x 193 mm | | |
| 21 x 218 mm | | |
| 27 x 118 mm | | |
| 27 x 193 mm | | |
| 21 x 143 mm | nord. Fichte u/s, alls. gehobelt weiß grundiert, KD | 4,80 m |
| 21 x 168 mm | | |
| 21 x 193 mm | | |
| 21 x 90 mm | sib. Lärche, alls. gehobelt, KD | nach Lagervorrat |
| 21 x 115 mm | | |
| 21 x 140 mm | | |
| 21 x 165 mm | | |
| 21 x 190 mm | | |
| 26 x 140 mm | | |
| 21 x 145 mm | | |

Rahmenholz

| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 26 x 45 mm | nord. Fichte gehobelt, KD | 2,70 m |
| 32 x 52 mm | | 4,50 m |
| 40 x 95 mm | | 4,80 m |
| 70 x 70 mm | | 2,70 m |

Unterkonstruktion


| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 19 x 45 mm | nord. Fichte, KD | 2,70 / 3,90 m |
| 21 x 72 mm | | nach Lagervorrat |
| 24 x 73 mm | | nach Lagervorrat |

Rauspund

| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 21,0 x 96 mm | nord. Fichte roh, KD | 4,20 m |
| 24,0 x 121 mm | | nach Lagervorrat |
| 28,5 x 146 mm | | |
| 35,0 x 146 mm | | |
| 21,0 x 116 mm | Lärche/Douglasie Rauspund, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

Leisten

Quadratleiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 20 x 20 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |
| 28 x 28 mm | | |

Rechteckleiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 5 x 20 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |
| 5 x 38 mm | | |
| 10 x 20 mm | | |
| 10 x 30 mm | | |
| 10 x 38 mm | | |
| 20 x 30 mm | | |
| 20 x 47 mm | | |
| 20 x 57 mm | | |

Viertelstableiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 12 x 12 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |
| 14 x 14 mm | | |
| 18 x 18 mm | | |

Hohlkehlleiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 22 x 22 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |
| 28 x 28 mm | | |

Winkelleiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 22 x 22 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |
| 28 x 28 mm | | |
| 28 x 44 mm | | |

Dreikantleiste



| Dimension in mm | Holzart | Längen in m |
|-----------------|------------|-------------|
| 22 x 22 mm | Kiefer, KD | 2,40 m |

Saunabanklatte

| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------|-------------|
| 28 x 90 mm | Espe, massiv | 2,70 m |

Bekleidungsleiste

| Dimension in mm | Holzart / Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|---------------|
| 21 x 120 mm | nord. Kiefer astig, massiv, profiliert | 4,00 / 4,50 m |

Fussleiste nord. Fichte

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|----------|-------------|
| 12 x 58 mm | massiv | 4,80 m |

Fussleiste Massivholz

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-------------|
| 20 x 68 mm | astrein, eckig/gerade, endbehandelt weiß deckend | 2,70 m |

Fussleiste , Altdeutsches Profil

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|---------------|---------------|
| 18 x 95 mm | Kiefer massiv | 4,50 m |
| 21 x 120 mm | Fichte massiv | 4,20 / 4,80 m |

Fussleiste MDF

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| 18 x 94 mm | weiß deckend, profiliert | 2,40 m |

Plattenwerkstoffe

OSB 3

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 12 mm | EN 300, 4-seitig Nut+Feder | 250 x 62,5 cm |
| 15 mm | | 250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm |
| 18 mm | | 250 x 62,5 cm |
| 22 mm | | 250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm |
| 25 mm | | 250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm |
| 30 mm | | 250 x 62,5 cm |

Industriesperrholz

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 4 mm | rot, BB/CC exterior, E1 | 244 x 122 cm |
| 9 mm | | 244 x 122 cm |
| 12 mm | | 244 x 122 cm |
| 18 mm | | 244 x 122 cm |
| 5,5 mm | Lauan/Meranti BB/C, WBP | 244 x 122 cm |

Bras. Elliottis-Pine Sperrholz

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|--|-----------------|
| 20 mm | 7-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4 | 244 x 122 cm |
| 22 mm | 7/9-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4 | 250 x 125 cm |

Russ. Nadelsperrholz

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| 24 mm | 11-Fach, H/0, EN 636-2S | 250 x 125 cm |
| 30 mm | 13-Fach, H/0, EN 636-2S | 250 x 125 cm |

Chin. Filmsperrholz Film/Film

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|----------------------|-----------------|
| 21 mm | 13-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 15 mm | 11-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1 | 250 x 125 cm / 300 x 150 cm |
| 18 mm | 13-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1 | 250 x 125 cm / 300 x 150 cm |
| 21 mm | 15-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1 | 250 x 125 cm / 300 x 150 cm |

Chin. Siebdruckplatten 240/120gr

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 9 mm | 7-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |
| 12 mm | 9-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |
| 15 mm | 11-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |
| 18 mm | 13-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |
| 21 mm | 15-Fach, EXT. E1 A/A | 250 x 125 cm |

3-Schichtplatten

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| 19 mm | Fi/Ta Standard, AW 100 | 500 x 125 cm |

Hartfaserplatten

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|------------|--------------------|
| 3 mm | Eukalyptus | 305 x 122 cm |
| 3 mm | Standard | 244 x 122 cm |

Leimholzplatten

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|--|---------------------------|
| 18 mm | nord. Fichte, mit durchgehenden Lamellen | 250 x 40 cm / 250 x 60 cm |
| 22 mm | | 500 x 123 cm |
| 28 mm | | 250 x 40 cm / 250 x 60 cm |
| 28 mm | nord. Kiefer, mit durchgehenden Lamellen | 250 x 40 cm / 250 x 60 cm |

Terrassendielen & Unterkonstruktion

Bangkirai



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|------------------|
| 25 x 145 mm | Riffelbohle Premium, grob/fein geriffelt, KD | nach Lagervorrat |

Bangkirai



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 38 x 145 mm | Riffelbohle grob/glatt geriffelt, AD | nach Lagervorrat |

Bangkirai



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|------------------|
| 45 x 70 mm | Konstruktionsholz gehobelt/geriffelt, AD | 3,96 m |
| 90 x 90 mm | | nach Lagervorrat |

Douglasie



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 28 x 145 mm | Riffelbohle grob/fein geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

europ.Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 27 x 143 mm | Riffelbohle, fein/fein geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

sib. Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 27 x 143 mm | Riffelbohle u/s, grob/grob geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m |
| 45 x 143 mm | | 5,10 m |

sib. Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 27 x 140 mm | Riffelbohle, franz. Profil/glatt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,10 m |

Lärche/Douglasie



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------|---------------|
| 40 x 70 mm | gehobelt, KD | 3,00 / 4,00 m |

ORGANOWOOD

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-------------|
| 28 x 120 mm | Premium Kiefer, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, KD | 4,20 m |

ORGANOWOOD

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 45 x 70 mm | Basic Kiefer, 4-seitig gehobelt, KD | 4,80 m |

Kiefer

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 27 x 145 mm | Riffelbohle franz.Profil/glatt KDI nach NTR A/B braun | 3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,80 m |
| 27 x 145 mm | Riffelbohle franz.Profil/glatt KDI nach NTR A/B grau | 3,00 / 4,20 m |

nord. Kiefer

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 45 x 70 mm | 4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A braun | 4,20 m |
| 45 x 95 mm | | 5,10 m |
| 45 x 145 mm | | 2,10 m |
| 70 x 70 mm | 4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A grün | 1,80 / 2,10 / 2,40 / 3,00 m |
| 90 x 90 mm | | |

Lärche / Douglasie

Lärche/Douglasie Bretter

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|----------------------|
| 24 x 100 mm | im Prinzip scharfkantig, sägerau, frisch | 5,00 m |
| 24 x 120 mm | | 5,00 m |
| 24 x 160 mm | | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

Lärche/Douglasie Kantholz

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 40 x 200 mm | sägerau, frisch | 4,00 / 5,00 m |
| 60 x 80 mm | | 5,00 m |
| 60 x 120 mm | | 5,00 m |
| 80 x 160 mm | | 6,00 m |
| 100 x 100 mm | | 4,00 / 5,00 m |
| 120 x 120 mm | | 4,00 / 5,00 m |

Lärche/Douglasie Bonanza-Zaun

| Stärke in mm | Qualität | Längen in m |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 24 mm | Breite: ca. 19-25 cm, sägerau, frisch | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

Douglasie Schnittholz

| Stärke in mm | Qualität | Längen in m |
|--------------|---------------------|-------------|
| 40 x 300 mm | SKL. S, sägerau, AD | 5,00 m |

sib. Lärche

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|----------|-------------|
| 25 x 200 mm | u/s, KD | 5,10 m |
| 52 x 200 mm | | 6,00 m |

Lä/Do - KVH® NSI - C24

***** Douglasie *****

| Dimension in cm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|----------------------|-------------|
| 4 x 6 cm | DIN EN 15497:2014-07 | 4,00 m |
| 6 x 16 cm | | 6,00 m |
| 8 x 20 cm | | 6,00 m |
| 10 x 10 cm | | 5,00 m |
| 12 x 12 cm | | 5,00 m |

Douglasie



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 28 x 145 mm | Riffelbohle grob/fein geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

europ.Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 27 x 143 mm | Riffelbohle, fein/fein geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

sib. Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 27 x 143 mm | Riffelbohle u/s, grob/grob geriffelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m |
| 45 x 143 mm | | 5,10 m |

sib. Lärche



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 27 x 140 mm | Riffelbohle, franz. Profil/glatt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,10 m |

Lärche/Douglasie



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------|---------------|
| 40 x 70 mm | gehobelt, KD | 3,00 / 4,00 m |

Glattkantbretter



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|------------------|
| 21 x 90 mm | sib. Lärche, alls. gehobelt, KD | nach Lagervorrat |
| 21 x 115 mm | | |
| 21 x 140 mm | | |
| 21 x 165 mm | | |
| 21 x 190 mm | | |
| 26 x 140 mm | | |
| 21 x 145 mm | Lärche/Douglasie, alls. gehobelt, frisch | 4,00 m |

sib. Lärche Rauteleisten



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|------------------|
| 21 x 68 mm | 15° Schräge, gehobelt, Kanten gerundet, KD | nach Lagervorrat |

sib. Lärche Duo-Profil



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|------------------------|-------------|
| 19,5 x 96 mm | Fasebrett/Softline, KD | 5,10 m |

Lärche/Douglasie Rauspund



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 21 x 116 mm | gehobelt, KD | 3,00 / 4,00 / 5,00 m |

europ. Lärche Fasebretter SF



| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|---------------------|-------------|
| 19,5 x 116 mm | 4 Kanten gefast, KD | 4,00 m |

Robinie

das besondere Holz ...

Robinie Rundholz

| Mittendurchmesser in cm | Qualität | Längen in m |
|----------------------------|---|----------------------|
| Ø 6 - 10 cm | naturgewachsen, geschält, geschliffen, splintfrei | 2,00 / 3,00 m |
| Ø 10 - 12 cm | | 3,00 / 4,00 m |
| Ø 12 - 14 cm | | 5,00 m |
| Ø 14 - 16 cm | | 3,00 m |
| Ø 16 - 18 cm | | 4,00 / 5,00 m |
| Ø 10 - 12 cm | naturgewachsen, geschält, geschliffen | 4,00 m |
| Ø 18 - 22 cm | | 3,00 / 5,00 / 6,00 m |

Die Robinie ist die einzige Holzart nicht tropischer Herkunft der Resistenzklasse 1 bis 2 nach DIN 68 364 (=EN350/2) und damit das witterungsbeständigste europäische Holz. Das Holz der Robinie besitzt aufgrund seines charakteristischen Inhaltsstoffes Robimetia (Alkaloid), der ausgezeichneten Verkernung (>90%) und des daraus resultierenden minimalen Splintholzanteils eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen fäuleverursachende, holzerstörende Pilze und Insekten. Die natürliche Dauerhaftigkeit im Außenbereich mit Erdberührung und im Wasserbau liegt daher bei bis zu 40 Jahren und liegt somit wesentlich höher als bei Eiche oder Lärche.

Eine umwelt- und bodenbelastende Imprägnierung ist nicht notwendig. Keine andere Holzart, selbst nicht nach Hochdruckimprägnierung, erreicht nur annähernd vergleichbare Standzeiten.

Darüber hinaus besitzt das Robinienholz hervorragende technische Eigenschaften. Es ist hart, zugleich aber von sehr hoher Zähigkeit und Elastizität, sowie ausgezeichnete Festigkeitswerte, die deutlich über denen von Eichenholz liegen. Zu den wertvollen Vorzügen des Robinienholzes gehört, dass es trotz der hohen Rohdichte wenig schwindet und kaum arbeitet.

Damit gehört die Robinie zu den wertvollsten europäischen Nutzhölzern und ist von der Qualität ein absolut gleichwertiger Tropenholzersatz.

Hobeldielen



sib. Lärche

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|-------------|
| 20 x 144 mm | endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl | 1,98 m |

Eiche rustikal

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|---|------------------|
| 20 x 185 mm | endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, fallende Längen | nach Lagervorrat |

nord. Kiefer

| Dimension in mm | Qualität | Längen in m |
|-----------------|--|------------------|
| 27 x 142 mm | endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, A-Sortierung | nach Lagervorrat |
| 27 x 196 mm (A) | | |
| 27 x 196 mm | endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl | nach Lagervorrat |

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Holzfaserdämmstoffe

Steico Flex 038

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm | Platten pro Paket |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 40 mm | flexible Wärmedämmung | 1,22 x 57,5 cm | 10 Stk. |
| 60 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 8 Stk. |
| 80 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 6 Stk. |
| 100 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 4 Stk. |
| 120 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 4 Stk. |
| 160 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 3 Stk. |
| 200 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 2 Stk. |
| 220 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 1 Stk. |
| 240 mm | | 1,22 x 57,5 cm | 1 Stk. |

Steico Universal

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|--|-----------------|
| 22 mm | mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte | 250 x 60 cm |

Steico Universal black

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|---|-----------------|
| 35 mm | mit Nut+Feder Bitumierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden | 250 x 60 cm |

Steico Spezial

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|--|-----------------|
| 60 mm | mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem | 188 x 60 cm |

Steico Spezial Dry

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|--|-----------------|
| 60 mm | mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem | 188 x 60 cm |

Steico Protect H

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|--------------|--|-----------------|
| 60 mm | mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem | 132,5 x 60,0 cm |

Steico Protect H Dry

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|--|--------------------|
| 40 mm | mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem | 132,5 x 60,0 cm |
| 60 mm | | |

Steico Protect H Laibungsplatte

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|---|--------------------|
| 20 mm | Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem | 135,0 x 50,0 cm |

Steico Internal

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|---|--------------------|
| 40 mm | mit Nut+Feder, Innendämmung aus Holzfasern | 120 x 38 cm |
| 60 mm | | |

Steico Isorel

| Stärke in mm | Produkt | Dimension in cm |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| 12 mm | vielseitige Holzfaserplatte | 250 x 120 cm |

Steico multi fill

| Größe in ml | Produkt |
|----------------|---------------------|
| 310 ml | Füll- und Klebmasse |

Dichtungsbahnen & Zubehör

pro clima Solitex Fronta WA

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Wandanschlussbahn, schwarz | 75 m ² |

pro clima Solitex Fronta

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Quattro connect | 75 m ² |

pro clima Solitex UD

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | 3-lagige Unterdeck-/Unterspannbahn | 75 m ² |

pro clima Solitex Mento, connect

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | 3-lagige Unterspannbahn | 75 m ² |

pro clima Dasa TOP

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Sanierungsdampfbremse, feuchtevariabel | 75 m ² |

pro clima Intello plus

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Dampfbrensbahn, armiert, feuchtevariabel | 75 m ² |

pro clima Intello

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Dampfbremsbahn, feuchtevariabel | 75 m ² |

pro clima Intesana connect

| Dimension in mm | Produkt | Länge in m ² /Rolle |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1500 x 5000 mm | Dampfbremse/Luftdichtung | 75 m ² |

pro clima Tescon Vana

| Breite in mm | Produkt | Länge in m/Rolle |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 150 mm | Allround-Klebeband, mittig geschlitzt | 30 m |
| 60 mm | Allround-Klebeband | 30 m |

pro clima Tescon Invis

| Breite in mm | Produkt | Länge in m/Rolle |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 60 mm | Allround-Klebeband, schwarz | 30 m |

pro clima Tescon Nr. 1

| Breite in mm | Produkt | Länge in m/Rolle |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| 60 mm | perforiertes Allround-Klebeband | 30 m |

pro clima Rapid Cell

| Breite in mm | Produkt | Länge in m/Rolle |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 50 mm | Schnell-Klebeband ohne Trennpapier | 30 m |

pro clima Uni Tape Patch

| Dimension in mm | Produkt |
|--------------------|----------------|
| 180 x 180 mm | Klebe Pflaster |

pro clima Kaflex mono

| Dimension in mm | Produkt |
|---------------------------|----------------------------|
| für \varnothing 6-12 mm | Klebmanschette für 1 Kabel |

pro clima Uni Orcon

| Größe in ml | Produkt |
|----------------|-----------------|
| 310 ml | Abschlusskleber |

pro clima Tescon Primer

| Größe in ml | Produkt |
|----------------|--------------------------------|
| 1000 ml | lösungsmittelfreie Grundierung |

Holzschutz

Osmo Hartwachs-Öl

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-----------------------|
| 0,75 l | farblos / matt / weiß |
| 2,50 l | |
| 10,00 l | farblos |

Osmo Dekorwachs

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-----------------------------------|
| 0,375 l | transparent/intensiv, div. Farben |
| 0,75 l | |

Osmo Klarwachs

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,75 l | farblos |

Osmo Holzschutz-Öl Lasur

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-------------|
| 0,75 l | div. Farben |
| 2,50 l | |

Osmo Landhausfarbe

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-------------|
| 0,75 l | div. Farben |
| 2,50 l | |

Osmo Einmallasur HS-plus

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-------------|
| 0,75 l | div. Farben |

Osmo Holz-Spezial-Öl - Terrasse

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|-------------|
| 0,75 l | div. Farben |
| 2,50 l | |

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,75 l | farblos |
| 2,50 l | |

Osmo UV-Schutz-Öl

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,75 l | farblos |
| 2,50 l | |

Osmo Hirnholz-Wachs

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,375 l | farblos |

Osmo Holzimprägung WR

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,75 l | farblos |
| 2,50 l | |

Osmo Holz Protektor

| Gebinde in l | Farbton |
|-----------------|---------|
| 0,75 l | farblos |

Osmo Pflegeprodukte

| Gebinde in l | Produkt |
|-----------------|--------------------------------|
| 1,00 l | Gard Clean |
| 1,00 l | Holz-Entgrauer |
| 1,00 l | Holzterrassenreiniger |
| 1,00 l | Wisch Fix |
| 1,00 l | Wachspflege & Reinigungsmittel |
| 1,00 l | Pinselreiniger/Verdünner |

Osmo Zubehör

| Größe in mm | Produkt |
|----------------|----------------------------|
| 25 mm | Flächenstreicher |
| 50 mm | |
| 60 mm | |
| 100 mm | |
| 150 mm | Fussbodenstreichbürste |
| 220 mm | |
| 85 x 135 | Handpadhalter |
| 95 x 230 | Padhalter mit Gelenk |
| 95 x 155 | Superpad rechteckig weiß |
| 120 x 250 | |
| 95 x 155 | Öl-Farben Auftrags - Vlies |
| 120 x 250 | |

Befestigungstechnik (Auszug)

ABC Spax I-Stern

| Dimension in mm | Produkt | Stück pro Paket |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 3 x 30 mm | Teilgewinde, gelb verzinkt | 200 Stk. |
| 4 x 40 mm | | 200 Stk. / 1000 Stk. |
| 4 x 50 mm | | 200 Stk. / 500 Stk. |
| 4 x 60 mm | | 100 Stk. / 500 Stk. |
| 5 x 70 mm | | 100 Stk. |
| 5 x 80 mm | | 100 Stk. |
| 5 x 100 mm | | 100 Stk. |
| 6 x 120 mm | | 100 Stk. |

ABC Spax Seko

| Dimension in mm | Produkt | Stück pro Paket |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 3,5 x 45 mm | für Massivholz-Fussböden | 500 Stk. |
| 3,5 x 55 mm | | 500 Stk. |

ABC Spax

| Dimension in mm | Produkt | Stück pro Paket |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 4,5 x 50 mm | Fassadenschraube A2 | 200 Stk. |
| 4,5 x 60 mm | | 100 Stk. |
| 4,5 x 80 mm | | 100 Stk. |

ABC Spax-D

| Dimension in mm | Produkt | Stück pro Paket |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 5 x 50 mm | Terrassenschraube V2A | 200 Stk. |
| 5 x 60 mm | | 100 Stk. |
| 5 x 80 mm | | 100 Stk. |

Spenglerschrauben

| Dimension in mm | Produkt | Stück pro Paket |
|-----------------|---------|-----------------|
| 4,5 x 25 mm | V2A | 200 Stk. |
| 4,5 x 45 mm | | 100 Stk. |

Terrassenclipper

| Stück pro Paket | Produkt |
|-----------------|--|
| 20 Stk. | für unsichtbare Verschraubung mit Dielenbreiten von 125 - 150 mm |
| 70 Stk. | |

Terrassendielen-Abstandhalter

| Stück pro Paket | Produkt |
|-----------------|------------------------|
| 80 Stk. | Dielenabstand ca. 7 mm |

Drahtstifte

| Länge in mm | Stück pro Paket in kg |
|-------------|-----------------------|
| 55 mm | 2,5 kg |
| 65 mm | 2,5 kg |
| 80 mm | 5,0 kg |
| 100 mm | 5,0 kg |
| 120 mm | 5,0 kg |
| 140 mm | 5,0 kg |
| 160 mm | 5,0 kg |
| 180 mm | 5,0 kg |

Ankernägel

| Dimension in mm | Stück pro Paket |
|-----------------|-----------------|
| 4 x 40 mm | 250 Stk. |
| 4 x 50 mm | 250 Stk. |
| 4 x 60 mm | 250 Stk. |

Sparrenfettenanker verzinkt

| Länge in mm | Abnahme |
|-------------|-------------|
| 170 mm | -paarweise- |
| 210 mm | |

Schwerlastwinkel

| Dimension in mm | Abnahme |
|-------------------|-----------------|
| 70 x 70 x 55 mm | -Einzelabnahme- |
| 90 x 90 x 65 mm | |
| 105 x 105 x 90 mm | |

Winkelverbinder

| Dimension in mm | Abnahme |
|-----------------|-----------------|
| 40 x 40 x 20 mm | -Einzelabnahme- |
| 70 x 70 x 55 mm | |
| 90 x 90 x 65 mm | |

Lochplattenwinkel

| Dimension in mm | Abnahme |
|--------------------|-----------------|
| 40 x 40 x 40 mm | -Einzelabnahme- |
| 40 x 40 x 60 mm | |
| 50 x 50 x 40 mm | |
| 60 x 60 x 40 mm | |
| 60 x 60 x 50 mm | |
| 60 x 60 x 60 mm | |
| 60 x 60 x 80 mm | |
| 80 x 80 x 80 mm | |
| 100 x 100 x 100 mm | |

Lochplatten

| Dimension in mm | Abnahme |
|-----------------|-----------------|
| 50 x 200 mm | -Einzelabnahme- |
| 60 x 140 mm | |
| 60 x 200 mm | |
| 80 x 240 mm | |
| 100 x 240 mm | |
| 100 x 300 mm | |
| 120 x 200 mm | |
| 120 x 240 mm | |
| 120 x 300 mm | |

H-Pfostenträger

| Dimension in mm | Abnahme |
|-----------------|-----------------|
| 91 mm | -Einzelabnahme- |
| 101 mm | |
| 116 mm | |
| 121 mm | |
| 141 mm | |
| | |

Einschlagbodenhülsen

| Dimension in mm | Abnahme |
|-----------------|-----------------|
| 71 x 750 mm | -Einzelabnahme- |
| 91 x 750 mm | |
| 91 x 900 mm | |
| 101 x 900 mm | |