

PRODUKTÜBERSICHT

- Lagersortiment -

Räßler GmbH & Co. KG
Schweriner Str. 44
23972 Dorf Mecklenburg OT Karow
Phone: +49 3841 - 79 46 0
Fax: +49 3841 - 79 46 30
info@holzzentrum-raessler.de
www.holzzentrum-raessler.de

HR Schwerin A 969
Räßler Beteiligungsgesellschaft mbH
HR Schwerin B 4169
Geschäftsführer: A. Gausepohl
Ust-Nr.: 346/5801/0860
Ust-IdNr.: DE 169 185 199

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Produktübersicht gibt Ihnen eine Auskunft über unser derzeit aktuelles Lagerprogramm. Darüberhinaus können wir diverse Artikel liefern. Bei nicht in der Produktübersicht aufgeführten Artikeln bitten wir um Ihre konkrete Anfrage.

Es kann immer möglich sein, dass ein Artikel oder eine Länge momentan vergriffen ist. Wir bitten um Verständnis, wenn Sie dann eine verlängerte Lieferzeit in Kauf nehmen müssen.

Alle Angebote und Verkäufe erfolgen auf Basis unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Ihre Ansprechpartner im Innendienst sind unter folgenden Rufnummern zu erreichen:

Zentrale	03841 - 79 46 - 0	info@holzzentrum-raessler.de
Frau Müller	-10	mueller@holzzentrum-raessler.de
Herr Heise	-12	d.heise@holzzentrum-raessler.de
Herr Feierabend	-13	j.feierabend@holzzentrum-raessler.de
Herr Hanekamp	-15	e.hanekamp@holzzentrum-raessler.de
Fax	-30	

www.holzzentrum-raessler.de

Unsere Öffnungszeiten für Sie:

Montag - Freitag 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1. Kantholz / Dielen / Latten / Schalung / Rauspund	S. 1-3
2. KVH	S. 4
3. Tischlerholz	S. 5
4. Profilholz / Glattkantbretter / Rahmenholz / Unterkonstruktion / Rauspund	S. 6-7
5. Leisten	S. 8-9
6. Hobeldielen & Möbelpaletten	S. 10
7. Plattenwerkstoffe	S. 11-12
8. Terrassendielen & Unterkonstruktion	S. 13-14
9. Lärche / Douglasie	S. 15
10. Robinie	S. 16
11. Holzfaserdämmstoffe / Dichtungsbahnen	S. 17-19
12. Holzschutz	S. 20-21
13. Befestigungstechnik (Auszug)	S. 22-24

Kantholz / Dielen / Latten / Schalung/ Rauspund

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
3 x 20 cm				X			
4 x 10 cm			X				
4 x 16 cm			X	X			
4 x 20 cm			X	X	X		
5 x 10 cm				X			
5 x 20 cm			X	X	X		
5 x 25 cm				X			
6 x 8 cm			X	X			
6 x 12 cm			X	X	X		
6 x 16 cm			X	X	X		
6 x 18 cm (A)				X	X		
6 x 20 cm				X	X		
8 x 8 cm				X			
8 x 16 cm			X	X	X		
8 x 18 cm					X	X (A)	
8 x 20 cm				X	X		X
8 x 24 cm						X	
10 x 10 cm		X	X	X	X		
10 x 12 cm			X (A)	X			
12 x 12 cm			X	X	X		
12 x 16 cm					X		
12 x 20 cm					X		
14 x 14 cm			X	X	X		
16 x 16 cm			X	X	X		
20 x 20 cm				X	X		X
20 x 24 cm				X			X

Latten

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	X		X				
28 x 48 mm (A)			X				
38 x 58 mm		X	X	X	X		

Alle Längen mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Dachlatten S10, DIN 4074

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm			x	x			

Schalung

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 80 mm			x	x			
24 x 100 mm		x	x	x			
24 x 160 mm		x	x	x			

Rauspund

Fi/Ta/Ki impr., frisch

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
21 x 116 mm			x				
24 x 116 mm			x	x			
28 x 116 mm (A)			x				

Kantholz / Dielen, A/B GK II

Fi/Ta/Ki, frisch

Dimension in cm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
4 x 20 cm			x	x			
10 x 10 cm			x				

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Dielen

scharfkantig, GK I-III

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
39 x 200 mm				x			

Keilbohlen

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
0:62 x 185 mm (A)				x			

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
24 x 48 mm	x						

Dachlatten CE, S10, DIN 4074-1

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
30 x 50 mm				x			
40 x 60 mm			x	x			

Schalung

Fi/Ta/Ki, HRF 18-20 %, trocken

Dimension in mm	Längen in m						
	1,35 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
23 x 100 mm			x				

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Fi / Ta - KVH ® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

Dimension in cm	Längen in m							
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	13,00 m
4 x 6 cm	x		x*					
4 x 12 cm			x*					
4 x 16 cm			x					
4 x 20 cm			x*					
6 x 6 cm			x*					
6 x 8 cm			x*					
6 x 10 cm			x*					
6 x 12 cm			x*					x
6 x 14 cm			x*					
6 x 16 cm			x*	x	x	x		
6 x 18 cm			x*	x	x	x		
6 x 20 cm			x*	x		x		
6 x 24 cm			x	x	x	x		
8 x 8 cm			x*					
8 x 10 cm			x*					
8 x 12 cm			x*					
8 x 14 cm			x*					
8 x 16 cm			x*	x	x	x		
8 x 18 cm			x*	x	x	x		
8 x 20 cm			x*	x	x	x	x	
8 x 22 cm			x	x				
8 x 24 cm			x	x	x	x		x
10 x 10 cm			x*	x		x		
10 x 12 cm			x*	x				
10 x 16 cm			x					
10 x 20 cm			x	x		x		
10 x 24 cm			x	x	x	x		
12 x 12 cm			x*	x	x	x		x
12 x 16 cm			x	x	x	x		
12 x 20 cm			x	x		x		
12 x 24 cm			x	x	x	x		x
14 x 14 cm			x*	x	x	x		
14 x 20 cm			x	x		x		
14 x 24 cm			x			x		
16 x 16 cm			x	x		x		

Lä / Do - KVH ® NSI - C24

DIN EN 15497 : 2014-07

****** Douglasie ******

Dimension in cm	Längen in m							
	3,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	13,00 m
4 x 6 cm		x						
6 x 16 cm				x				
8 x 20 cm				x				
10 x 10 cm			x					
12 x 12 cm			x					

* Lagerlängen 5,00 m oder 5,10 m

Tischlerholz

Kiefer

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	Stammware	nach Lagervorrat
40 mm		
45 mm		
52 mm		

Buche

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	Superior, gedämpft, besäumt, geschliffen	nach Lagervorrat
38 mm		
52 mm		

Eiche

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
26 mm	besäumt und luftgetrocknet	2,80 m
26 mm	Stammware	nach Lagervorrat
55 mm	Leistenqualität	nach Lagervorrat

Esche

Stärke in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
55 mm	Stammware	nach Lagervorrat

nord. Fichte

Dimension in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
50 x 200 mm	Battens	4,80 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Produkt/Qualität	Längen in m
52 mm	Stammware	nach Lagervorrat
25 x 200 mm	u/s, besäumt	6,00 m

Profilholz / Glattkantbretter / Rahmenholz / Unterkonstruktion / Rauspund

Fasebretter



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
22,0 x 121 mm	nord. Fichte	4,20 / 4,80 m
28,0 x 146 mm		4,80 m
22,0 x 121 mm	nord. Fichte, weiß grundiert	4,80 m
19,5 x 116 mm	europ. Lärche, 4 Kanten gefast	4,00 m

Rundprofil Compact



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
19,0 x 121 mm	nord. Fichte B. Sort., Sichtseite feiner Bandsägeschnitt endlos Nut + Feder	4,18 m

Profilbretter



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
12,5 x 96 mm	nord. Fichte A-Sortierung, Schattennut	2,70 / 4,20 m
19,0 x 96 mm	nord. Fichte, Schattennut	4,20 / 4,80 m
19,0 x 96 mm	nord. Fichte, Schattennut, weiß grundiert	4,80 m

Profilbretter

mit verlängerter Feder



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
14,0 x 96 mm (A)	nord. Fichte Softline A-Sortierung	4,20 m
16,0 x 96 mm (A)	Weißtanne sortiert auf 0-1	2,50 m

Fassadenprofil "Cono"



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
26/13,0 x 146 mm	nord. Fichte, Sichtseite fein gesägt, sf hobelfallend	4,50 / 5,10 m
26/13,0 x 146 mm	sib. Lärche, Sichtseite fein gesägt, sf hobelfallend	4,00 m

Kombiprofil, Rund / Fase



Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
19,5 x 96 mm	sib. Lärche	5,10 m
20,0 x 121 mm		

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Glattkantbretter

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21 x 93 mm	nord. Fichte u/s, allseitig gehobelt	4,80 m
21 x 118 mm		
21 x 143 mm		
21 x 168 mm		
21 x 193 mm		
21 x 218 mm		
27 x 118 mm		
27 x 193 mm		
18 x 120 mm	Fichte, II. Wahl	2,50 m
21 x 143 mm	nord. Fichte u/s, allseitig gehobelt weiß grundiert	4,80 m
21 x 168 mm		
21 x 193 mm		
21 x 90 mm	sib. Lärche, allseitig gehobelt	nach Lagervorrat
21 x 115 mm		
21 x 140 mm		
21 x 190 mm		
26 x 140 mm		
21 x 145 mm	Lärche/Douglasie, allseitig gehobelt, frisch	4,00 / 5,00 m

Rahmenholz

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
26 x 45 mm	nord. Fichte, allseitig gehobelt	2,70 m
32 x 52 mm		4,50 m
40 x 95 mm		4,80 m
70 x 70 mm		2,70 m
34 x 54 mm	Fichte, allseitig gehobelt, II. Wahl	3,00 m

Unterkonstruktion

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
19 x 45 mm	nord. Fichte	2,70 / 3,90 m
21 x 72 mm		nach Lagervorrat
24 x 73 mm		5,00 m

Rauspund Keil-Nut + Feder


Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21,0 x 121 mm	nord. Fichte	4,80 m
24,0 x 121 mm		nach Lagervorrat
28,5 x 146 mm		
35,0 x 146 mm		

Rauspund

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21 x 116 mm	Lärche / Douglasie, gehobelt	4,00 / 5,00 m

Leisten

Quadratleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
20 x 20 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		

Rechteckleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
5 x 20 mm	Kiefer	2,40 m
5 x 38 mm		
10 x 20 mm		
10 x 30 mm		
10 x 38 mm		
20 x 30 mm		
20 x 47 mm		
20 x 57 mm		

Viertelstableiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
12 x 12 mm	Kiefer	2,40 m
14 x 14 mm		
18 x 18 mm		

Hohlkehlleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		

Winkelleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m
28 x 28 mm		
28 x 44 mm		

Dreikantleiste



Dimension in mm	Holzart	Längen in m
22 x 22 mm	Kiefer	2,40 m

Bekleidungsleiste

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21 x 120 mm	nord. Kiefer astig, massiv, profiliert	4,00 / 4,50 m

Fussleiste Massivholz

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 68 mm	astrein, eckig/gerade, endbehandelt weiß deckend	2,70 m

Fussleiste , Altdeutsches Profil

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
18 x 94 mm	Kiefer massiv	2,70 m
18 x 94 mm	Massivholz astrein, endbehandelt weiß deckend	2,40 m
18 x 94 mm	MDF, endbehandelt weiß deckend	2,70 m
21 x 120 mm	Fichte massiv	4,20 / 4,80 m

Hobeldielen



sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 144 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl	1,98 m

europ. Eiche rustikal

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
20 x 180 mm	endlos Nut+Feder, Kanten leicht gefast, HF ca. 10-12 %	fallende Längen

nord. Kiefer

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
21 x 146 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl	nach Lagervorrat
26 x 190 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, A-Sortierung	nach Lagervorrat
27 x 142 mm		
27 x 193 mm	endlos Nut+Feder, HF ca. 10-12 %, II. Wahl	nach Lagervorrat

Möbelpaletten

Dimension in mm	Qualität
130 x 800 x 1200 mm (A)	Fichte gehobelt, trocken unbehandelt, Weiß oder Anthrazit

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Plattenwerkstoffe

OSB 3

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	EN 300, 4-seitig Nut+Feder	250 x 62,5 cm
15 mm		250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm
18 mm		250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm
22 mm		250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm
25 mm		250 x 62,5 cm / 250 x 125 cm
30 mm		250 x 62,5 cm

Industriesperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
4 mm	rot, BB/CC exterior, E1	244 x 122 cm
6 mm		244 x 122 cm
9 mm		244 x 122 cm
12 mm		244 x 122 cm
18 mm		244 x 122 cm

Bras. Elliottis-Pine Sperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	7-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	244 x 122 cm
22 mm	7/9-Fach, C+/C, EN 636-2NS, EXT, E1, CE4	250 x 125 cm

Russ. Nadelsperrholz

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
24 mm	11-Fach, H/0, EN 636-2S	250 x 125 cm
30 mm	13-Fach, H/0, EN 636-2S	250 x 125 cm

Chin. Filmsperrholz Film/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
21 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

Birke Siebdruckplatten Sieb/Film

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	9-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
18 mm	13-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm
21 mm	15-Fach, EN 636-2S; BFU 100, E1	250 x 125 cm / 300 x 150 cm

Chin. Siebdruckplatten 240/120gr

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
9 mm	7-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
12 mm	9-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
15 mm	11-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
18 mm	13-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm
21 mm	15-Fach, EXT. E1 A/A	250 x 125 cm

3-Schichtplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100	500 x 125 cm
19 mm	Fi/Ta Standard, AW 100, Nut+Feder	

Hartfaserplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
3 mm	Eukalyptus	244 x 122 cm / 305 x 122 cm
3 mm	Standard	244 x 122 cm

Leimholzplatten

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
18 mm	Hobby Leimholz Fichte, mit durchgehenden Lamellen B/C	150 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		200 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		250 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
28 mm		150 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		200 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
		250 x 30 cm / 40 cm / 60 cm
38 mm		150 x 80 cm
28 mm	Profi Leimholz Kiefer, mit durchgehenden Lamellen A/B	250 x 40 cm / 60 cm

Terrassendielen & Unterkonstruktion

Bangkirai

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
25 x 145 mm	Riffelbohle Premium, grob/fein geriffelt, HF18% (+/-2%)	nach Lagervorrat
	Riffelbohle Premium, glatt/glatt, HF18% (+/-2%)	

Bangkirai

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
38 x 145 mm	Riffelbohle grob/glatt geriffelt	nach Lagervorrat

Bangkirai

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
45 x 70 mm	Konstruktionsholz gehobelt/geriffelt	3,96 m
90 x 90 mm		nach Lagervorrat

europ.Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm	Riffelbohle, fein/fein geriffelt VEH A/B, HF18% (+/-2%)	3,00 / 4,00 / 5,00 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
26 x 140 mm	Terrassendiele, glatt/glatt, HF18% (+/-2%)	4,00 / 5,10 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 143 mm	Riffelbohle, grob/grob geriffelt VEH Top, HF18% (+/-2%)	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 140 mm	Riffelbohle, franz. Profil/glatt, HF18% (+/-2%)	3,00 / 4,00 / 5,10 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
33 x 142 mm	Riffelbohle, 1-Seite grob/ 1-Seite glatt, HF18% (+/-2%)	4,00 / 5,10 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
45 x 143 mm	Riffelbohle, grob/fein geriffelt VEH Top, HF18% (+/-2%)	5,10 m

Lärche/Douglasie

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
40 x 70 mm	gehobelt	3,00 / 4,00 m

ORGANOWOOD

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
28 x 120 mm	Premium Kiefer, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet	nach Verfügbarkeit

ORGANOWOOD

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
45 x 70 mm	Basic Kiefer, 4-seitig gehobelt	4,80 m

Kiefer select

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
27 x 145 mm	Riffelbohle beidseitig franz. Profil, KDI nach NTR A/B braun	3,00 / 4,20 / 5,10 m

nord. Kiefer

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
45 x 70 mm	4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A braun	4,20 m
45 x 95 mm		5,10 m
45 x 145 mm		
70 x 70 mm	4-seitig gehobelt, KDI nach NTR A grün	1,80 m
90 x 90 mm		2,10 / 2,40 / 3,00 m

Lärche / Douglasie

Lärche/Douglasie Bretter

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
24 x 100 mm	im Prinzip scharfkantig, sägerau, frisch	5,00 m
24 x 160 mm		3,00 / 4,00 / 5,00 m

Lärche/Douglasie Kantholz

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
40 x 200 mm	sägerau, frisch	4,00 / 5,00 m
60 x 80 mm		5,00 m
60 x 120 mm		5,00 m
80 x 160 mm		6,00 m
100 x 100 mm		4,00 / 5,00 m
120 x 120 mm		4,00 / 5,00 m

Lärche/Douglasie Bonanza-Zaun

Stärke in mm	Qualität	Längen in m
24 mm	Breite: ca. 19-25 cm, sägerau, frisch	3,00 / 4,00 m

sib. Lärche

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
25 x 200 mm	u/s, besäumt	6,00 m

sib. Lärche Rauteleisten

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
21 x 68 mm	15° Schräge, gehobelt, Kanten gerundet	nach Lagervorrat

sib. Lärche Kombiprofil

Dimension in mm	Qualität	Längen in m
19,5 x 96 mm	Rund / Fase	5,10 m
20,0 x 121 mm		

Lärche/Douglasie Rauspund

Dimension in mm	Holzart / Qualität	Längen in m
21 x 116 mm	gehobelt	4,00 / 5,00 m

Robinie

das besondere Holz ...

Robinie Rundholz

Mittendurchmesser in cm	Qualität	Längen in m
Ø 6 - 10 cm	naturgewachsen, geschält, geschliffen, splintfrei	2,00 / 3,00 m
Ø 10 - 12 cm		2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 12 - 14 cm		3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 14 - 16 cm		3,00 / 4,00 / 5,00 m
Ø 16 - 18 cm		4,00 / 5,00 m
Ø 18 - 20 cm		6,00 m
Ø 18 - 22 cm	naturgewachsen, geschält, geschliffen	3,00 / 5,00 m

Robinie Rundphäle

Mittendurchmesser in cm	Qualität	Längen in m
Ø 6 - 8 cm	geschält und gespitzt	2,00 m
Ø 10 - 12 cm		2,50 m

Robinie Schnittholz

Mittendurchmesser in cm	Qualität	Längen in m
26 mm	unbesäumt	3,00 m
54 mm		3,00 m

Das Holz der Robinie besitzt aufgrund seines charakteristischen Inhaltsstoffes Robimetia (Alkaloid), der ausgezeichneten Verkernung (>90%) und des daraus resultierenden minimalen Splintholzanteils eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen fäuleverursachende, holzerstörende Pilze und Insekten. Die natürliche Dauerhaftigkeit im Außenbereich mit Erdberührung und im Wasserbau liegt daher bei bis zu 40 Jahren und liegt somit wesentlich höher als bei Eiche oder Lärche.

Eine umwelt- und bodenbelastende Imprägnierung ist nicht notwendig. Keine andere Holzart, selbst nicht nach Hochdruckimprägnierung, erreicht nur annähernd vergleichbare Standzeiten.

Darüber hinaus besitzt das Robinienholz hervorragende technische Eigenschaften. Es ist hart, zugleich aber von sehr hoher Zähigkeit und Elastizität, sowie ausgezeichnete Festigkeitswerte, die deutlich über denen von Eichenholz liegen. Zu den wertvollen Vorzügen des Robinienholzes gehört, dass es trotz der hohen Rohdichte wenig schwindet und kaum arbeitet.

Damit gehört die Robinie zu den wertvollsten europäischen Nutzhölzern und ist von der Qualität ein absolut gleichwertiger Tropenholzersatz.

Holzfaserdämmstoffe

Steico Flex 038

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm	Platten pro Paket
40 mm	flexible Wärmedämmung	1,22 x 57,5 cm	10 Stk.
60 mm		1,22 x 57,5 cm	8 Stk.
80 mm		1,22 x 57,5 cm	6 Stk.
100 mm		1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
140 mm		1,22 x 57,5 cm	4 Stk.
160 mm		1,22 x 57,5 cm	3 Stk.
200 mm		1,22 x 57,5 cm	2 Stk.
220 mm (A)		1,22 x 57,5 cm	1 Stk.
240 mm		1,22 x 57,5 cm	1 Stk.

Steico Universal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
22 mm	mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60,0 cm
35 mm	Dry, mit Nut+Feder, Unterdeck- u. Wandbauplatte	250,0 x 60,0 cm
35 mm	Black, mit Nut+Feder, Bitumierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden	250,0 x 60,0 cm

Steico Spezial

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
60 mm	mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem	188,0 x 60,0 cm
60 mm	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser - Dämmsystem	188,0 x 60,0 cm

Steico Protect H

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm (A)	Dry, mit Nut+Feder, Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	132,5 x 60,0 cm

Steico Protect H Laibungsplatte

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
20 mm	Holzfaser-Dämmplatte für Wärmedämm-Verbundsystem	135,0 x 50,0 cm

Steico Internal

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm	mit Nut+Feder, Innendämmung aus Holzfasern	120,0 x 38,0 cm
60 mm		

Alle Artikel mit (A) gekennzeichnet sind Auslaufartikel

Steico Duo

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
40 mm	Dry, mit Nut+Feder, kombinierte Unterdeck- u. Putzträgerplatte	188,0 x 60,0 cm

Steico Isorel

Stärke in mm	Produkt	Dimension in cm
12 mm	vielseitige Holzfaserplatte	250,0 x 120,0 cm

Steico multi fill

Größe in ml	Produkt
310 ml	Füll- und Klebmasse

Dichtungsbahnen & Zubehör

pro clima Solitex Fronta WA

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Wandanschlussbahn für geschlossene Fassaden, schwarz	75 m ²

pro clima Solitex Fronta Quattro,connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Wandanschlussbahn für Lückenschalungen bis 35 mm und geschlossenen Fassaden, schwarz	75 m ²

pro clima Solitex UD

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Solitex Mento, connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	hochdiffusionsoffene, feuchteaktive Unterdeck-/Unterspannbahn	75 m ²

pro clima Dasa TOP

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremsbahn	75 m ²

pro clima Intello plus

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	armierte Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn für alle faserförmigen Dämmstoffe	75 m ²

pro clima Intello

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe	75 m ²

pro clima Intesana connect

Dimension in mm	Produkt	Länge in m ² /Rolle
1500 x 5000 mm	feuchtevariable Dampfbrems-/Luftdichtungsbahn bei Dämmungen auf der Tragkonstruktion	75 m ²

pro clima Tescon Vana

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
150 mm	Allround-Klebeband, mittig geschlitzt	30 m
60 mm	Allround-Klebeband	30 m

pro clima Tescon Invis

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	Allround-Klebeband, schwarz	30 m

pro clima Tescon Nr. 1

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
60 mm	perforiertes Allround-Klebeband	30 m

pro clima Rapid Cell (A)

Breite in mm	Produkt	Länge in m/Rolle
50 mm	Schnell-Klebeband ohne Trennpapier	30 m

pro clima Uni Tape Patch

Dimension in mm	Produkt
180 x 180 mm	Klebe Pflaster

pro clima Kaflex mono

Dimension in mm	Produkt
für Ø 6-12 mm	Klebmanschette für 1 Kabel

pro clima Uni Orcon

Größe in ml	Produkt
310 ml	Abschlusskleber

pro clima Tescon Primer

Größe in ml	Produkt
1000 ml	lösungsmittelfreie Grundierung

Holzschutz

Osmo Hartwachs-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos / matt / weiß
2,50 l	
10,00 l	farblos

Osmo Dekorwachs

Gebinde in l	Farbton
0,375 l	transparent/intensiv, div. Farben
0,75 l	

Osmo Klarwachs

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos

Osmo Holzschutz-Öl Lasur

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Landhausfarbe

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Einmallasur HS-plus

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben

Osmo Holz-Spezial-Öl - Terrasse

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	div. Farben
2,50 l	

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos

Osmo UV-Schutz-Öl

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos
2,50 l	

Osmo Hirnholz-Wachs

Gebinde in l	Farbton
0,375 l	farblos

Osmo Holzimprägung WR

Gebinde in l	Farbton
0,75 l	farblos
2,50 l	

Osmo Pflegeprodukte

Gebinde in l	Produkt
1,00 l	Gard Clean
0,5 l / 2,5 l	Holz-Entgrauer Kraft-Gel
1,00 l	Holzterrassenreiniger
1,00 l	Wisch Fix
1,00 l	Wachspflege & Reinigungsmittel
1,00 l	Pinselreiniger/Verdünner

Osmo Zubehör

Größe in mm	Produkt
25 mm	Flächenstreicher
50 mm	
60 mm	
100 mm	
	Roll- u. Streichset
150 mm	Fussbodenstreichbürste
220 mm	
85 x 135 mm	Handpadhalter
95 x 230 mm	Padhalter mit Gelenk
95 x 155 mm	Superpad rechteckig weiß
120 x 250 mm	
95 x 155 mm	Öl-Farben Auftrags - Vlies
120 x 250 mm	
325 x 340 mm	Easy Pads
	Easy Clean
	System Teleskopstiel

Befestigungstechnik (Auszug)

ABC Spax I-Stern

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
3 x 30 mm	Teilgewinde, verzinkt	200 Stk.
4 x 40 mm		200 Stk. / 1000 Stk.
4 x 50 mm		200 Stk. / 500 Stk.
4 x 60 mm		100 Stk. / 500 Stk.
5 x 70 mm		100 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.
5 x 100 mm		100 Stk.
6 x 120 mm		100 Stk.

ABC Spax Seko

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
3,5 x 45 mm	für Massivholz-Fussböden	500 Stk.
3,5 x 55 mm		500 Stk.

ABC Spax

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4,5 x 50 mm	Fassadenschraube A2	200 Stk.
4,5 x 60 mm		100 Stk.
4,5 x 80 mm		100 Stk.

ABC Spax-D

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
5 x 50 mm	Terrassenschraube V2A	200 Stk.
5 x 60 mm		100 Stk. / 200 Stk.
5 x 80 mm		100 Stk.

Spenglerschrauben

Dimension in mm	Produkt	Stück pro Paket
4,5 x 25 mm	V2A	100 Stk.
4,5 x 45 mm		100 Stk.

Terrassenclipper

Stück pro Paket	Produkt
20 Stk.	für unsichtbare Verschraubung mit Dielenbreiten von 125 - 150 mm
70 Stk.	

Terrassendielen-Abstandhalter

Stück pro Paket	Produkt
80 Stk.	Dielenabstand ca. 7 mm

Drahtstifte

Länge in mm	Stück pro Paket in kg
55 mm	2,5 kg
65 mm	2,5 kg
80 mm	5,0 kg
100 mm	5,0 kg
120 mm	5,0 kg
140 mm	5,0 kg
160 mm	5,0 kg
180 mm	5,0 kg

Ankernägel

Dimension in mm	Stück pro Paket
4 x 40 mm	250 Stk.
4 x 50 mm	250 Stk.
4 x 60 mm	250 Stk.

Sparrenfettenanker verzinkt

Länge in mm	Abnahme
170 mm	-paarweise-
210 mm	

Schwerlastwinkel

Dimension in mm	Abnahme
70 x 70 x 55 mm	-Einzelabnahme-
90 x 90 x 65 mm	
105 x 105 x 90 mm	

Winkelverbinder

Dimension in mm	Abnahme
40 x 40 x 20 mm	-Einzelabnahme-
70 x 70 x 55 mm	
90 x 90 x 65 mm	

Lochplattenwinkel

Dimension in mm	Abnahme
40 x 40 x 40 mm	-Einzelabnahme-
40 x 40 x 60 mm	
60 x 60 x 50 mm	
60 x 60 x 60 mm	
60 x 60 x 80 mm	
80 x 80 x 80 mm	
100 x 100 x 100 mm	

Lochplatten

Dimension in mm	Abnahme
60 x 140 mm	-Einzelabnahme-
60 x 200 mm	
100 x 240 mm	
100 x 300 mm	
120 x 200 mm	
120 x 240 mm	
120 x 300 mm	

H-Pfostenträger

Dimension in mm	Abnahme
91 mm	-Einzelabnahme-
101 mm	
116 mm	
121 mm	
141 mm	

Einschlagbodenhülsen

Dimension in mm	Abnahme
71 x 750 mm	-Einzelabnahme-
91 x 750 mm	
91 x 900 mm	
101 x 900 mm	